

Design

Masse centrale 35 mm
Clair de jour maximisé
Esthétique contemporaine
Poignées ouverture totale

Technique

Crémone 3 points sur porte fenêtre
2 points sur fenêtre (ht 1650mm)
Chariots réglables
Galets nylon silencieux

Dimensions

dos de dormant

2 vantaux : 950 x 1200 à 2350 x 2800 mm

4 vantaux : 950 x 2800 à 2150 x 4200 mm

Pose

Neuf dormant monobloc
sauf plaxé tapées rapportées
Rénovation dormant sans aile
et avec aile de 40 mm

Couleurs

Teinté masse

Blanc (9016)
Beige (1015)
Gris (7035)

Plaxé

Chêne doré 2 faces
Chêne Irlandais 2 faces
Gris Anthracite (7016) 1 et 2 faces

Volet Roulant

Monobloc
Coffre tunnel
1/2 linteau



Design et Performances Thermiques



Hautes
performances thermiques

Coefficients thermiques validés par le CSTB

Vitrage 28 mm 4 - 20 - 4 FE + Argon

Sans Bouclier Thermique	Avec Bouclier Thermique + WE
Ug 1,1	Ug 1,0
Uw 1,6	Uw 1,4

Classement : A*3 E*7B V*B2

Clair de vitrage maximisé
grâce à une
masse centrale minimisée