




Store intérieur

Panneaux japonais



- Des panneaux disponibles sur-mesure
- Idéal pour la séparation de pièce
- Solution pour larges baies

Coloris disponibles

RAL 9010
Brillant

RAL 9006
Brillant

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs et gris pour profils gris.


Manœuvres

Standard :

- Par cordon de tirage
- Par tringle en acier laqué blanc
- Panneaux libres (guidage anti-débrayable incompatible)

Option* :

- Motorisation* 230V Filaire ou Radio.



Pose

En plafond par vissage des étriers.
Déportée sur équerres (si motorisation : équerre N°2 uniquement).

Notice de pose :



*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Largeur de commande : Largeur hors-tout
(débord non compris)

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Pour un bon fonctionnement, prévoir 30 mm
de jeu sous les panneaux


Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur de couverture (L1) :

Largeur de commande - 30 mm

Hauteur du panneau :

Hauteur de commande - 30 mm



Limites dimensionnelles



Refoulement	1 côté	Extrémités
L mini (660/290)	1290/550 mm	2490/1010 mm
L maxi (660/290)	4890/1930 mm	6000/2390 mm
H maxi cordon ou motorisation	3400 mm	3400 mm
H maxi tringle ou panneaux libres	2800 mm	2800 mm

Tolérances de fabrication

Longueur du rail ≤ 2000 : ± 2 mm ; Longueur du rail ≤ 2000 à 4000 : ± 4 mm ; Longueur du rail > 4000 : ± 6 mm.
Hauteur : ± 5 mm.

Encombrement et saillie selon rail et équerre de déport


	Type de rail			
	2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
ÉQUERRE réglable N°1 	60 à 140 mm	60 à 140 mm	60 à 120 mm	60 à 120 mm
ÉQUERRE réglable N°2 	70 à 220 mm	70 à 220 mm	60 à 200 mm	60 à 200 mm




Rails combinés : nous consulter.

Refoulement des panneaux

Refoulement à gauche



Refoulement à droite



Refoulement en extrémités



M Paramétrez vos panneaux japonais

1 En fonction de votre largeur, trouvez le nombre de panneaux nécessaires

Panneaux standards (660 mm)

Largeur hors-tout (débords non compris)	Nombre de panneaux	Refolement d'un côté (ex. à droite)	Refolement en extrémités (ouverture centrale)
Jusqu'à 1290 mm	2	Extérieur Intérieur Rail 2 voies	Impossible
De 1291 à 1890 mm	3	Rail 3 voies	Impossible
De 1891 à 2490 mm	4	Rail 4 voies	Extérieur Intérieur Rail 2 voies
De 2491 à 3090 mm	5	Rail 5 voies	Impossible
De 3091 à 3690 mm	6	Rail 3+3 voies	Rail 4 voies
De 3691 à 4290 mm	7	Rail 4+3 voies	Impossible
De 4291 à 4890 mm	8	Rail 4+4 voies	Rail 5 voies
De 4891 à 6000 mm	10	Impossible	Rail 4+2 voies

Panneaux sur-mesure (de 290 à 1000 mm), recouvrement de 60 mm

Largeur hors-tout (débords non compris)	Nombre de panneaux	Largeur d'un panneau	Refolement d'un côté (ex. à droite)	Refolement en extrémités (ouverture centrale)
De 550 à 1970 mm	2	$\frac{(L+30)}{2}$	Extérieur Intérieur Rail 2 voies	Impossible
De 780 à 2910 mm	3	$\frac{(L+90)}{3}$	Rail 3 voies	Impossible
De 1010 à 3850 mm	4	$\frac{(L+150)}{4}$	Rail 4 voies	Extérieur Intérieur Rail 2 voies
De 1240 à 4790 mm	5	$\frac{(L+210)}{5}$	Rail 5 voies	Impossible
De 1470 à 5730 mm	6	$\frac{(L+270)}{6}$	Rail 3+3 voies	Rail 4 voies
De 1700 à 6000 mm	7	$\frac{(L+330)}{7}$	Rail 4+3 voies	Impossible
De 1930 à 6000 mm	8	$\frac{(L+390)}{8}$	Rail 4+4 voies	Rail 5 voies
De 2390 à 6000 mm	10	$\frac{(L+510)}{10}$	Impossible	Rail 4+2 voies

Repérez le nombre de fixation fournies et prévoyez les équerres si besoin

		2 à 5 voies	6 à 8 voies
Largeur du rail totale (débords compris)	Jusqu'à 2000 mm	3	3 + 3
	Jusqu'à 3000 mm	4	4 + 4
	Jusqu'à 4000 mm	5	5 + 5
	Jusqu'à 5000 mm	6	6 + 6
	Jusqu'à 6000 mm	7	7 + 7

Débords pour largeur L à couvrir

- **Refolement d'un côté**
Débord (droit ou gauche) =
Largeur d'un panneau + 40 mm
- **Refolement en extrémités (ouverture centrale)**
Débord (symétrique) =
2 X Largeur d'un panneau + 40 mm

Attention largeur maxi (rail + débord) = 6000 mm

2 Prenez le prix du mécanisme suivant le refoulement et dimensions choisies

Mécanisme seul sans panneaux avec refoulement sur un côté (barres de charge incluses)

Nb de voies	Largeur hors-tout L (sans débord)											Débord de rail
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
2												
3												
4												
5												
3 + 3												
4 + 3												
4 + 4												



Je passe commande.

Mécanisme seul sans panneaux avec refoulement en extrémités (barres de charge incluses)

Nb de voies	Largeur hors-tout L (sans débord)											Débord de rail
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
2												
4												
5												
3+3												

3 Ajoutez-y le prix du panneau seul multiplié par le nombre de panneaux

Tarif d'un panneau seul (barre de charge à prévoir si commandé sans le mécanisme)



GRILLE TARIFAIRE
UNE ÉTOILE

Tissus gamme "transparent" :
Aucun.
Tissus gamme "tamisant" :
Canada, Garonne et Rhône.
Tissus gamme "occultant" :
Aucun.



GRILLE TARIFAIRE
DEUX ÉTOILES

Tissus gamme "transparent" :
Chili, Esquisse et Sunvision.
Tissus gamme "tamisant" :
Arcimboldo, Curie, Descartes,
Galilée, Malte, Pays de Galle,
Pop Art, ScreenIN5, ScreenIN10
Soltis 99 C/C et Starlet.
Tissus gamme "occultant" :
Starlet BLO et Volga.



GRILLE TARIFAIRE
TROIS ÉTOILES

Tissus gamme "transparent" :
Cap Vert, Einstein, et Godaï.
Tissus gamme "tamisant" :
Cuba, Japon, Morse, M-Screen
8503 et 8505, Pérou, Soltis 88,
Soltis 92 C/C et Soltis 99 C/A.
Tissus gamme "occultant" :
Australie, Galilée BLO, Lituanie,
et Montgolfier.

H	Grille tarifaire une étoile			Grille tarifaire deux étoiles			Grille tarifaire trois étoiles		
	Sur-mesure < 660 mm	Standard 660 mm	Sur-mesure > 660 mm	Sur-mesure < 660 mm	Standard 660 mm	Sur-mesure > 660 mm	Sur-mesure < 660 mm	Standard 660 mm	Sur-mesure > 660 mm
1000									
1250									
1500									
1750									
2000									
2250									
2500									
2750									
3000									
3250									



Je passe commande.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Motorisation 230V Filaire	Inverseur inclus.
	Motorisation 230V Radio	Récepteur radio déporté. Télécommande non fournie.
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes,
	Télécommande murale Smooove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes,
	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupage motorisation optimisé	
GUIDAGE	Guide inférieur anti-débrayable	Coloris blanc ou anodisé. Incompatible avec panneaux libres.
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Barre de charge pour panneau seul	Si commandé sans mécanisme, longueur panneau standard et sur-mesure.
ESTHÉTIQUE	Lambrequin en aluminium	Incompatible avec rail 2 voies.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou gris.
	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif pour ce faire.
	Impression numérique	Délai spécifique : nous consulter.

Spécificités de confection des tissus disponibles

Tissus avec fourreau cousu pour insertion barre de charge

Arcimboldo, Australie, Canada, Cap Vert, Chili, Cuba, Curie, Descartes, Einstein, Esquisse, Galilée, Galilée BLO, Garonne, Godai, Japon, Lituanie, Malte, Montgolfier, Morse, Pays de Galles, Pop Art, Rhône, Starlet et Volga.


Tissus avec fourreau soudé pour insertion barre de charge

M-Screen 8503, M-Screen 8505, Pérou, ScreenIN10, ScreenIN5, Soltis 88, Soltis 92 C/C, Soltis 99 C/C, Soltis 99 C/A, Starlet BLO et Sunvision.

Manœuvre à tringle


Tringle en acier laqué blanc de longueur fixe de 1140 mm :

- à gauche,
- à droite
- refoulement en extrémités : 2 tringles.




Panneaux libres

Tous les panneaux sont mobiles.



Motorisation* 230V Filaire ou Radio


Câble moteur de 1000 mm fourni.
Fins de course, gauche et droite, réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.



Saillie avec motorisation

	Type de rail			
	2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
D	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm


Rails combinés ou sur équerres : nous consulter.



Autres options


Lambrequin*

En aluminium, blanc, ou anodisé naturel. Incompatible avec rail 2 voies.



Guide inférieur anti-débrayable*

Avec barre de charge décorative apparente en aluminium (blanc ou anodisé naturel). Incompatible avec manœuvre par panneaux libres.



*Options soumises à plus-value.